

Impresora Portátil de Recibos y Etiquetas de 58mm/80mm (2"/ 3") Bluetooth PPT200BT & PPT300BT

Imprima recibos y etiquetas cuando lo necesite y donde lo necesite con la impresora portátil PPT200BT y PPT300BT. Es liviana, compacta y esta equipada con características claves que la hacen ideal para aplicaciones que requieran impresión en sitio.









Características

- Muy liviana, compacta y portátil.
- Diseño robusto, soporta caídas de hasta 1.5mt.
- Bluetooth 3.0/4.0 Modo dual.
- Compatible con Android, Windows, WinCE.
- Se carga a través de un puerto USB para su conveniencia.
- Imprime la mayoría de los códigos de barra 1D y 2D

- Imprime hasta 100mm/s.
- Batería de larga duración (3 días en stand-by).
- Modo de ahorro de batería Sleep Mode.
- Método sencillo de carga de papel drop-in.
- Pantalla Digital OLED.
- Opción de Lector de Banda Magnética

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)



ventas@tecnosistemas.com.gt



www.tecnosistemas.com.gt







Aplicaciones

- Entrega directa de la tienda (DSD).
- Manejo de Flotillas.
- Prueba de entrega y recepción.
- Tickets.
- Servicios de pasajeros.

- Automatización de ventas en sitio.
- Servicio en campo.
- Rompefilas. Experiencia
- del cliente.
- Infracciones de estacionamiento.

Características físicas	PPT200BT	PPT300BT
Dimensión	126.9mm x 84.4mm x 50.6mm	138.8mm x 106.3mm x 61.2mm
Peso	234g (Sin rollo de papel)	475.8g (Sin Rollo de papel)
Color	Negro y Rojo	
Impresión		
Método de impresión	Térmica directa	
Resolución	203dpi (8dots/mm)	
Velocidad de impresión	100mm/s	
Ancho de impresión	48mm	72mm
Interface	USB, Bluetooth 3.0/4.0	
Código deBarra 1D	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93	
Código de Barra 2D	QR code, PDF417	
Gráficos	Imprime bitmap de diferentes densidades y definibles por el usuario	
Papel		
Tipo de Papel	Papel continuo, etiquetas separadas por espacio o marca negra	
Ancho de Papel	58mm (2")	80mm (3")
Grueso de Papel	0.053~0.1mm	
Diámetro del Rollo	40mm Max	
Métodos de Carga	Mecanismo de carga sencilla (Drop-in)	

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

6

ventas@tecnosistemas.com.gt



www.tecnosistem as.com.gt







Características de la impresora

Sin Papel, Tapa abierta, Separación entre etiquetas, Sensores de detección

Marca negra entre etiquetas

32Mb RAM, 64Mb Flash Memoria

Verde LedIndicadordeencendido

Led Indicador de status Azul

Fonts Nativos

Alfanumérico ASCII 9x17,9x24, 12x24dots

Definible por el usuario Si Code Page 48

Software

ESC/POS Emulación

Driver Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/ Linux WinCE,

SDK Windows Mobile, Android

Eléctricos

Entrada del adaptador AC 100V-240V

Salida del adaptador DC 5V/2A

Batería Batería de Li-ion 1400 m Ah/7.4 V recargable

Ahorro de Batería Sleep Mode

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt











Ambientales

Temperaturade operación -5 ° C ~ 50 ° C Humedad de operación 25% ~ 85 % RH Temperatura de almacenamiento -20 ° C ~ 70 ° C

Humedaddealmacenamiento 5% ~ 95% RH

Empaque

En la caja Cable USB, Clip para el cinturón, Rollo de papel, Manual, CD

Tamaño del empaque 17.6cm x 17 cm x 5cm 21.6cm x 16.6cm x 7.4cm

Peso Bruto 0.50Kg. 0.67Kg.

Opciones

Cuna y Lector de Banda Magnética

Garantía 1 año

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt





