



Thermal Receipt Printer

RPT010

La RPT010 de 3nStar es una impresora térmica “Heavy Duty” diseñada para operar en ambientes hostiles ya que es resistente al agua, polvo e inclusive aceite y bajo estas condiciones su desempeño es inmejorable.

La RPT010 Imprime con gran velocidad y calidad, generando bajos niveles de ruido, gracias a un mecanismo interno silencioso. Sus múltiples interfaces facilitan la integración con diversos sistemas y soluciones POS. Adicionalmente su mantenimiento es muy sencillo.



(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





Características

- Velocidad de impresión 260 mm/s.
- Capacidad para imprimir códigos QR.
- Interfaces Serial, USB y LAN (BT y Wifi Opcional)
- Carga de papel simple.
- Diseño a prueba de agua, polvo e inclusive aceite.
- Función de monitoreo de estado de la impresora.
- Guía anti-atasco.
- Soporta “solicitud de impresión” (print prompt) y alarma de error.
- Impresión en modo rápido, compatible con Windows y Linux.
- Sensor de línea negra y función de reimpresión.
- Compatible con ESC/POS de Epson.
- NV Image Tool, para descargar logos de hasta 256K directamente a la memoria flash e imprimirlos.

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)



ventas@tecnosistemas.com.gt



www.tecnosistemas.com.gt



3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal



Físicas

Dimensiones	145mm x 190mm x 150mm
Peso	1.7 kgs.
Peso Bruto	2.85 kgs.
Color	Negro

Alimentación

Fuente de Poder	Entrada: AC 110V/220V,50~60Hz Salida: DC 24V/2.5A
-----------------	---

Condiciones Ambientales

Temperatura de Operación	0°C to 45°C, humidity (10~80%)
Temperatura de Almacenaje	-10° to 60°C humidity (10~90%)

Arquitectura

Método de impresión	Transferencia térmica directa
Velocidad de impresión	260mm/s
Resolución	203dpi (8 puntos/mm, 576 puntos/linea)
Área de impresión	76mm (2.9")
Medio de impresión	Papel térmico
Ancho del papel	79.5±0.5mm
Diámetro del rollo de papel	80mm (3.1"),(Max)
Método de carga del papel	"Drop-in" Se deposita en el compartimiento, sin guías, ni procesos complejos.
Vida útil del cabezal	100 km
Compatibilidad códigos 1D	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128
Compatibilidad códigos 2D	QR Code, PDF417
Compatibilidad sistemas operativos:	Win2000/Win2003/WinNT/WinXP/WinVista/win7/Win 8/Win 8.1/Linux/ Unix/OPOS
Sensor	Sin papel, cubierta abierta, orden entrante, error, reimpresión.
Puerto para gaveta	1 puerto DC 24V
Interfaces	USB+RS232+Ethernet o USB+Wi-Fi o USB+BT
Tipo de Auto-cortador	Guillotina
Vida útil auto-cortador	1,000,000 cortes
Emulación	ESC/POS

Garantía	1 año
----------	-------

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnicosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal

