



kiosco de Autoservicio con

Pantalla Táctil

El kiosco de la serie K32 es un terminal de computo con hardware especializado que brinda acceso a información y aplicaciones para comunicación, comercio, entretenimiento o educación.

El K32 está orientado a los segmentos del comercio minorista, la industria de servicio de alimentos y hospitalidad para optimizar el servicio y atención al cliente. Los kioscos interactivos generalmente se colocan en entornos de alto tráfico peatonal, como comidas rápidas, tiendas, hoteles o aeropuertos.

La integración de la tecnología permite a los quioscos realizar una amplia gama de funciones, evolucionando hacia quioscos de autoservicio. Por ejemplo, los kioscos pueden permitir a los usuarios realizar pedidos en el catálogo de una tienda cuando los artículos no están en stock, consultar un libro de la biblioteca, buscar información sobre productos, hacer un pedido de alimentos o ingresar un número de cuenta o factura de servicios públicos para realizar una transacción en línea. Los componentes personalizados como lectores de tarjetas, escáneres de códigos de barras e impresoras térmicas, permiten al K32 satisfacer las necesidades del usuario.



(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal



Características

- Monitor de pantalla táctil 32" capacitiva 10 puntos.
- Core i5-4200 4ta generación.
- Soporte para piso o montaje en pared.
- Escáner de código de barras 1D / 2D incorporado
- Impresora térmica de 80 mm (3 «) con cortador automático
- Ranura de terminal de pago.
- Delgado, fácil de adaptar a cualquier entorno.
- Wi-fi incorporado – Antena dual.
- Cámara frontal.

Características Físicas

| | |
|---------------------|--|
| Construcción | Capa de pintura de acero |
| Color | Negro y plata |
| Dimensiones | 1040 mm x 466 mm x 200 mm |
| Peso | Terminal :25.8kg Soporte: 6.2kg Pedestal: 14.8Kg |

Eficiencia

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Procesador | Intel Core i5-4200U, 4ta generación |
| Memoria Principal | 4 GB de RAM (máximo 8 GB) |
| Almacenamiento | SSD de 120 GB (mSATA) |

Conectividad

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Wifi | Doble banda 802.11ac, a / b / g, n |
| Bluetooth | 4.0 |
| Ethernet | 10/100 /1000M RJ45 |
| USB | 1 USB 3.0, 3 USB 2.0 |
| RS232 | 1 COM RS232 |
| Salida VGA | 1 VGA |
| Salida de audio | Auriculares de 3,5 mm |
| Entrada de audio | Micrófono (Combo 3.5 ") |

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





| | |
|--------------------------------|---|
| Sistema operativo | |
| Versiones | Windows 7 de 32 bits / 64 bits, Windows 10 de 32 bits / 64 bits |
| Pantalla táctil | |
| Tipo de pantalla táctil | 10 puntos capacitivos |
| Transmitancia | > 95% |
| Cantidad de "Toques" | > 100,000,000 |
| Monitor | |
| Tipo | LCD TFT de 32 ", retroiluminación LED |
| Resolución | 1920 * 1080 |
| Píxel | 0.36375 (H) x 0.36375 (w) |
| Brillo | 300 cd / m ² |
| Relación de contraste | 4000:1 (típico) 3000:1(mínimo) |
| Tiempo de respuesta | 6.5ms |
| Ángulo de visión | 150° |
| Soporte de color | 16,7M |
| Frecuencia Horizontal | 60KHz (Min.) / 67.5KHz (Typ.) / 73KHz (MAX) |
| Frecuencia Vertical | 47Hz (Min.) / 60Hz (Typ.) / 63Hz (MAX) |
| Ancho de banda | 60Hz |
| Vida útil | > 100,000 horas |
| Periféricos | |
| Impresora | Térmica de 80mm con cortador automático, USB |
| Escáner | 1D / 2D 5mil, USB |
| Fuentes de Alimentación | |
| Consumo de energía | Pantalla de 60 W / 60 W para impresora |
| Adaptador de salida | DC 12V / 5A, 24V / 2.5A |
| Entrada del adaptador | AC 100-240 V, 50-60 HZ |

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)



ventas@tecnicosistemas.com.gt



www.tecnosistemas.com.gt



3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





| Características Ambientales | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% |
| Temperatura de almacenamiento | 10 °C a 40 °C |
| Humedad de almacenamiento | 10% a 90% |
| Sellado | IP45 |
| | 1. Terminal de autoservicio |
| | 2. Pilar de metal |
| | 3. Base metálica |
| En la caja | 4. Soporte de montaje en pared |
| | 5. Adaptador AC |
| | 6. CD |
| | 7. Manual |
| | 8. Tornillos |
| Empaque | |
| | Terminal: 1205 mm x 610 mm x 240 mm |
| | Soporte: 1070 mm x 267 mm x 108 mm |
| Tamaño del cartón | Pedestal: 530 mm x 480 mm x 93 mm |
| | Terminal: 26,6 kg |
| Peso bruto | Soporte: 6.7Kg |
| | Pedestal: 15.5Kg |
| Opciones | |
| Pedestal | |
| Kit de montaje en pared | |
| 4G | |
| Garantía | 1 año |

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)



ventas@tecnicosistemas.com.gt



www.tecnosistemas.com.gt



3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal

