

tecno  
SISTEMAS



## Sistema de Punto de Venta **All-in-One** todo en uno Android 15.6 " 3nStarPTA0156

El terminal 3nStar todo en uno basado en Android es un terminal táctil, delgado y moderno. Es lo suficientemente poderoso y duradero para manejar incluso las aplicaciones más exigentes.

Cuenta con una pantalla LED táctil de 15.6 " capacitiva y con opciones que incluyen MSR y Display para el cliente.

Construido con un procesador de cuatro núcleos Rockchip RK3288 de 1.8 GHz y con una gran variedad de puertos.



(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnicosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal



## Características

- 15.6 " Widescreen TFT LED
- Pantalla sin bisel Capacitiva de 10 puntos Procesador Cuatro Núcleos Rockchip 1.8 GHz
- 5 puertos USB, 2 puertos seriales, puerto LAN, Wi-Fi, BT Diseño ergonómico y compacto
- Sin ventilador
- Pantalla de cliente opcional de 13.3 "

### Características Físicas

Dimensiones	398mm x 205mm x 320mm
Peso	5KG
Construcción	Plástico ABS y Acero Galvanizado
Color	Gris

### Eficiencia

Procesador	Rockchip RK3288 cuatro núcleos, Cortex A17, 1.8GHz
Memoria RAM	2GB
Almacenamiento	8GB
Expansión de Memoria	Ranura microSDHC
Sistema Operativo	Android 5.1

### Conectividad

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
Bluetooth	4.0
Ethernet	10/100M RJ45
USB	5 Puertos
RS232	1 RS232 DB9 1 RS232 RJ45
Cajón Monedero	1 Puerto RJ11
Salida HDMI	1 Puerto
Salida de Audio	Auricular 3.5mm
Entrada de Audio	Micrófono (Combo 3.5")

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





#### Pantalla Táctil

Tecnología	10 PuntosCapacitivo
Transmisión	> 95%
Numero de Toques	> 50,000,000

#### Monitor

Resolución	TFT LED 1920 * 1080
Tamaño del Punto	0.17925(H)*0.17925(V)
Brillo	220 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	500:1 (Typ.); 400:1 (Min.)
Tiempo de Respuesta	16ms
Angulo de Visión	90°/80°
Número de Colores	16.2M
Frecuencia Horizontal	160MHz
Frecuencia Vertical	153.6MHz
Ancho de Banda	1,000Hz
Vida Útil	>15,000 horas

#### Características Eléctrica

Consumo	15W con pantalla única; 20W con doble pantalla
Salida del Adaptador	DC 12V, 3.3A
Entrada del Adaptador	AC 100-240V, 50-60HZ
Certificaciones	CE, RoHS, FCC, ISO 9001-2008

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





#### Ambientales

Temperatura de operación 0° to 50°

Temperatura de almacenaje -20° to 60°

Humedad 10% to 90%

#### Empaque

En la caja Adaptador y Manual

Tamaño

Peso bruto

#### Opciones

Monitor para el cliente 13.3" Pantalla para el cliente

Lector de Tarjeta Magnética 3 Pistas

Garantía 1 Año

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

[ventas@tecnosistemas.com.gt](mailto:ventas@tecnosistemas.com.gt)

[www.tecnosistemas.com.gt](http://www.tecnosistemas.com.gt)

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal

