



Portable Data Collector

NuStar4

El colector de datos NuStar 4 de 3nStar es un computador de mano, robusto, con capacidad de conexión inalámbrica, sistema operativo Android 4.3 y Lector de códigos de barras 1D/2D. Posee uno de los procesadores más rápidos del mercado y gran capacidad de almacenamiento, de manera que el trabajo en campo se hace mucho más eficiente.

El NuStar 4 está certificado IP-65 lo que implica que es a prueba de polvo e inclusive puede ser sumergido en agua. Igualmente, soporta temperaturas extremas. Su batería de Li-Ion recargable le brinda una autonomía de hasta 8 horas.



(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





Características

- Pantalla de 4" LCD táctil, a color, que puede ser visualizada inclusive bajo luz solar.
- Sistema Operativo: Android 4.3.
- Memoria interna de 1GB y 8GB para almacenamiento.
- Capacidad de almacenaje adicional, de hasta 32GB a través de tarjeta Mini SD/TF.
- Conectividad inalámbrica a través de WiFi y Bluetooth.
- GPS.
- Opción de Lector de código de Barra 1D o 2D.
- Modem 3.5G. (Telefonía celular)
- Cámara trasera 5Megapixeles.
- Certificación IP65.
- Teclado numérico.
- Rendimiento de la batería > 8 horas.

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





Físicas

Dimensiones	155mm x 70mm x 24mm
Peso	310g
Teclado	1. Numérico iluminado (incluye: SCAN, 1aA, Borrar, Enter y Fn) 2. Botón lateral para lectura SCAN*2 y "TALK keypad*1"

Entrada	Soporta escritura a mano y teclado de software
---------	--

Arquitectura

Cámara	5MP con flash y auto-enfoque.
O.S.	Android 4.3
CPU	Quad-Core 1.2GHz
Pantalla	4" TFT-LCD WVGA(800*480) a color.
Tecnología Táctil	Pantalla Multitactil Capacitiva
RAM	1GB
Almacenaje	8GB

Ranura Expansion Memoria SD	Micro SD/TF UP TO 32 GB
Interfaces	MiniUSB, POGOPIN, 3.5mm Audio Jack

Teclado

Teclado	Teclas Numéricas/Alfabéticas (Incluye SCAN, 1aA, Retroceso, Enter y Fn), LED retroiluminada, Lateral SCAN*2 y tecla TALK
---------	--

Códigos Soportados

1D Laser	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded
2D CMOS	1D Symbolologies: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5, Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32, CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes 2D Symbolologies: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse Postal Codes: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





Comunicación Inalámbrica

Wi-Fi 802.11 b/g/n, soporta roaming continuo

Bluetooth 4.0

WCDMA GSM:850/900/1800/1900 MHz
WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz

GPS A-GPS

3G Modulo Qualcomm WTR2605

Wifi/BT Module Qualcomm WCN3620

Opciones

Modo de Señalización Verde, rojo y azul LED, vibración, parlante

RFID Soporta 13.56Mhz, ISO14443A/B y ISO15693 estándar, Mifare, Felica

Sensor aceleración Soporta sensor de distancia, sensor de luz and sensor

Alimentación

Main Battery Lithio 3.8V 3.800mAh (~8 horas de autonomía)

Entrada del Cargador AC 100-240V, 50-60HZ

Condiciones Ambientales

Temperatura de Operación -10C ~ 50C

Temperatura de Almacenamiento -20C ~ 70C

Humedad 5% ~ 95% (sin condensación)

Sellado IP65

Resistencia a Caídas 1.5m

Certificación CCC, CE

Garantía 1 año

(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal





Accesorios

Cuna (se Vende por Separado)

Carga un equipo y una batería adicional simultáneamente.
AC 100V~240V, 1A Max, 50/60Hz DC
5.5V, 2.6A
Dos leds indicadores (encendido y estado)



(502) 2478-1956 / 56920101 (WhatsApp)

ventas@tecnicosistemas.com.gt

www.tecnosistemas.com.gt

3 calle 17-88 Zona 8 Mixco, San Cristobal

